

INSERT

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo:

```
insert into persona values(4,'Nora Zulma','Trejo Lemus','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(5,'Laura Lucero','Sobrevilla Trejo','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(6,'Maria De La Luz','Trejo Campos','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(7,'Trinidad','Trejo Bautista','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(8,'Marcel Abisag','Sobrevilla Trejo','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(9,'Jose Abraham','Sobrevilla Trejo','Calle E 822','Tampico')
insert into persona values(10,'Samuel Salomon','Olmeda Trejo','Calle E 822','Tampico')
```

Columnas

P\_id  
Nombre  
Apellidos  
Direccion  
Cuidad

INSERT INTO persona  
VALUES ( 10, 'Samuel', 'Olmeda Trejo', 'Calle E 822', 'Tampico' )

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos bdejemplo:

```
INSERT INTO persona values(10,'Samuel','Olmeda Trejo','Calle E 822','Tampico')
```

Columnas

P\_id  
Nombre  
Apellidos  
Direccion  
Cuidad

UPDATE

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

persona

persona

Crear tabla

localhost

persona

persona

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Operaciones

7 filas afectadas. ( La consulta tardó 0.0205 seg )

UPDATE persona SET Nombre = 'Luis'  
Apellidos = 'Gonzales' WHERE Ciudad = 'Tampico'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos persona:

```
UPDATE persona  
SET Nombre='Luis',Apellidos='Gonzales'  
WHERE Ciudad = 'Tampico'
```

Columnas

p\_id  
Nombre  
Apellidos  
Direccion  
Cuidad

SELECT \*

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Limpiar

## DELETE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'persona' database selected. A yellow message bar at the top indicates '3 filas eliminadas. ( La consulta tardó 0.0185 seg )'. Below this, the SQL query 'DELETE FROM persona WHERE Apellidos = 'Quejada'' is displayed. The interface includes a sidebar with navigation options and a main area with buttons for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', and 'Operaciones'. The SQL query is entered in a text area, and a list of columns (p\_id, Nombre, Apellidos, Direccion, Ciudad) is shown on the right.

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

localhost ▶ persona ▶ persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 3 filas eliminadas. ( La consulta tardó 0.0185 seg )

**DELETE FROM** persona **WHERE** Apellidos = 'Quejada'

[ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos persona:

DELETE FROM persona  
WHERE Apellidos = 'Quejada'

Columnas  
p\_id  
Nombre  
Apellidos  
Direccion  
Ciudad

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

## EJEMPLO1

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'ejemplo1' database selected. A yellow message bar at the top indicates 'Mostrando registros 0 - 1 ( ~2 total )'. Below this, the SQL query 'SELECT \* FROM `personas` LIMIT 0 , 30' is displayed. The interface includes a sidebar with navigation options and a main area with buttons for 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', and 'Operaciones'. The SQL query is entered in a text area, and a list of columns (p\_id, Nombre, Apellidos, Direccion, Ciudad) is shown on the right. Below the query, there is a table with 3 columns: nombre, direccion, and edad. The table contains two rows of data: 'juan' with 'su casa' and '25', and 'pedro' with 'su calle' and '23'.

localhost ▶ ejemplo1 ▶ personas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ Mostrando registros 0 - 1 ( ~2 total ) , La consulta tardó 0.0003 seg)

**SELECT \***  
**FROM** `personas`  
**LIMIT** 0 , 30

☐ Perfilando [ En línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones  
← T →

	nombre	direccion	edad
<input type="checkbox"/> Editar	juan	su casa	25
<input type="checkbox"/> Editar	pedro	su calle	23

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: ☐ Cambiar ☐ Borrar ☐ Exportar

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

## SELECT

ejemplo1

personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 1 ( 2 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT nombre direccion
FROM personas
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [\[En línea\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Explicar SQL\]](#) [\[Crear código PHP\]](#) [\[Actualizar\]](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	nombre	direccion
<input type="checkbox"/> Editar	juan	su casa
<input type="checkbox"/> Editar	pedro	su calle

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: [Cambiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Vieta de impresión](#) [Previsualización para imprimir \(documento completo\)](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vieta](#)

ejemplo1

personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 0 ( 1 total, La consulta tardó 0.0195 seg)

```
SELECT nombre direccion
FROM personas
WHERE nombre = 'juan'
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [\[En línea\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Explicar SQL\]](#) [\[Crear código PHP\]](#) [\[Actualizar\]](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	nombre	direccion
<input type="checkbox"/> Editar	juan	su casa

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: [Cambiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

ejemplo1

personas

Crear tabla

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando registros 0 - 0 ( 1 total, La consulta tardó 0.0004 seg)

```
SELECT nombre direccion
FROM personas
WHERE direccion LIKE '%calle%'
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [\[En línea\]](#) [\[Editar\]](#) [\[Explicar SQL\]](#) [\[Crear código PHP\]](#) [\[Actualizar\]](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	nombre	direccion
<input type="checkbox"/> Editar	pedro	su calle

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: [Cambiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

## EJERCICIO2

phpMyAdmin

localhost ejemplo2

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo2:

```
create table ciudades ( codigo varchar(3), nombre varchar(30), primary key (codigo) );
```

Limpiar

[ Delimitador : ] ☒ Mostrar esta consulta otra vez Continuar

phpMyAdmin

localhost ejemplo2 ciudades

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir, cero columnas). ( La consulta tardó 0.0004 seg )

```
SELECT *  
FROM `ciudades`  
LIMIT 0, 30
```

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

#	Columna	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	<b>codigo</b>	varchar(3)	latin1_swedish_ci		No			Cambiar  Eliminar Más ▾
<input type="checkbox"/> 2	<b>nombre</b>	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Sí NULL			Cambiar  Eliminar Más ▾

⬆ Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Vista de impresión Vista de relaciones Planteamiento de la estructura de tabla

Agregar 1 columna(s) ☒ Al final de la tabla ☐ Al comienzo de la tabla ☐ Después de codigo

Índices:

phpMyAdmin

localhost ejemplo2 ciudades

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo2:

```
create table personas ( nombre varchar(20), direccion varchar(40), edad decimal(3), codciudad varchar(3) );
```

Columnas  
codigo  
nombre

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

[ Delimitador : ] ☒ Mostrar esta consulta otra vez Continuar

phpMyAdmin

ejemplo2

ciudades

personas

Crear tabla

localhost ▶ ejemplo2 ▶ personas

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Operaciones

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). ( La consulta tardó 0.0003 seg )

SELECT \*  
FROM `personas`  
LIMIT 0,30

Perfilando

En línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

#	Columna	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 nombre	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		<div><div></div> Cambiar <div></div> Eliminar Más ▼</div>
<input type="checkbox"/>	2 direccion	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		<div><div></div> Cambiar <div></div> Eliminar Más ▼</div>
<input type="checkbox"/>	3 edad	decimal(3,0)			Sí	NULL		<div><div></div> Cambiar <div></div> Eliminar Más ▼</div>
<input type="checkbox"/>	4 codciudad	varchar(3)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL		<div><div></div> Cambiar <div></div> Eliminar Más ▼</div>

⬆

 Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados: 

Examinar

Cambiar

Eliminar

Primaria

Único

Índice

Vista de impresión

Vista de relaciones

Planteamiento de la estructura de tabla

Agregar

1

columna(s)

Al final de la tabla  Al comienzo de la tabla  Después de

nombre

Continuar